

# RVS AANVALSKAST TYPE II

Modelregistratie nr. 87889

## Innovatief ontwerp met vele voordelen ten opzichte van eerdere uitvoeringen :

- Behuizing bestaat uit 3 mm RVS welke in zijn geheel is voorzien van RAL3000 poedercoating.
- Behuizing staat vrij rondom aanvalspunt wat onderhoud vergemakkelijkt
- Ondergrondse aansluiting blijft toegankelijk door verwijderbare achterwand.
- Aanvalspunt raakt ondergronds niet (direct) beschadigd bij aanrijding
- Toegang aanvalspunt voldoet aan NEN1594
- Aanvalspunt vrij toegankelijk zonder blokkade door openstaande deur
- Compactere afmeting (570x550x1200 mm)
- Vrije keuze voor afsluiters : kogelkranen en/of brandafsluiters
- Geïntegreerde aansluiting G1" bi.draad voor ont-/beluchter
- Door de uitstaande rand onder maaiveld kunnen tegels vlak tegen de kast geplaatst worden
- Aanvalskast kan vlak tegen een muur geplaatst worden
- Op de frontplaat kan tekst geplaatst worden voor de brandweer (bijv. PERRON1)
- Alle onderdelen van de totale aanvalskast zijn makkelijk verwisselbaar in het veld.
- Aanvalskast is geschikt voor 2 aanvalspunten voor 2 verschillende leidingnetten.
- Aanvalskast kan geplaatst worden over bestaande (vrijstaande) vul- of afnamepunten.
- Geschikt voor aanvalspunten met basisleiding DN100 (standaard), DN 125, DN 150 en DN200
- Afwijkende afmetingen van aanvalskast & aanvalspunt zijn relatief snel leverbaar.



